Hayat Group

Ağır İşin Asan Həlli

Hard work, easy solution

(+99450) 235 36 11 (+99450) 235 36 12 (+99412) 310 04 41

http://www.hayatgroup.az office@hayatgroup.az

HAYAT GROUP

KƏND TƏSƏRRÜFATI TEXNİKASI

YTO GROUP KORPORASİYASI

AĞIR İŞİN ASAN HƏLLİ
HARD WORK, EASY SOLUTION

1995-ci ildə əsası qoyulmuş “YTO Group” Çinin aparıcı kənd təsərrüfatı avadanlığı istehsalçılarından biridir. Şirkət son 60 il ərzində daxili və xarici bazarı 3 milyon ədəddən çox traktorla təmin etmişdir. “YTO Group” müştəriləri müxtəlif seriyada traktorlar və kənd təsərrüfatı avadanlıqları ilə təchiz etmək iqtidarındadır.

“YTO Group”un istehsal etdiyi traktorlar dünyanın 100-dən çox ölkəsinə ixrac edilib. İstifadəçilərimizin ehtiyaclarını təmin etmək üçün Avropanın “E-mark” və dünyanın qabaqcıl təşkilatlarının sertifikatlarını əldə etmişik.

Diler şəbəkələrimiz güclü ehtiyat hissəsi təchizatı sistemi və xidmət mərkəzləri ilə müştərilərimizin daha məhsuldar olmasına kömək edir, dünyanın hər yerindəki fermerlərin həyat keyfiyyətini artırmaq üçün çalışır.

Azərbaycanda YTO-nun yeganə rəsmi nümayəndəsi Hayat Group MMC şirkətidir.

Kataloq

140 -220HP Təkərli Traktor 02

70 -130 HP Təkərli Traktor 06

40 -80HP Təkərli Traktor 12

25 -45HP Tırtıllı Traktor 15

80 -160HP Tırtıllı Traktor 20

Kombayn 25

Əlavə Fermer Alətləri 29

Ağır İşin Asan Həlli

140 -220 At Gücündə (AG) Təkərli Traktor

- LG 140/150AG Təkərli Traktor
- LF 150/220AG Fasiləsiz Transmissiyalı Təkərli Traktor
- 160/220AG Təkərli Traktor

YTO-LG1404 / YTO-LG1504

4 təkərli ötürücülü 140-150AG seriyası

Köməkçi qaz muftası

Elektrohidravlik PTO idarəsi

Yüksək parlaqlıqlı iş işıqları

MƏHSULUN ÖZƏLLİKLƏRİ

- 140/150 AG təkərli traktorlar uzun iş müddəti təmin edən 280 litrlik yüksək tutumlu yanacaq çəninə malikdir. Bundən əlavə, yüksək təkanlı və daxildən soyudulan dizel mühərrik daha az yanacaq sərf etməklə yanaşı yüksək iş səmərələliyi təmin edir
- Tənzimlənə bilən, aktiv çoxyönlü klapanı və 2-3 səviyyəli hidravlik çıxışı sayəsində traktorun yaxşı adaptivliyi var
- Daha effektiv çalışması üçün standart olaraq ikili arxa təkərlə təmin edilib. Bundan əlavə, arxa təkər oxlarının aralıqsız tənzimlənməsi əkin bitkiləri üçün çox sayda cərgə yaratmağa imkan verir
- Tam qapalı kabina geniş görüntü bucağına malikdir. Hava isidicisi və soyuducusu, audio sistem və havadakı tozu təmizləyən sistemi ilə rahat və sağlam iş mühiti yaradır
- Hidravlik, nəm, servo əylec diskləri optimal təhlükəsizlik və etibarlılıq təmin edir
- Hidravlik sükan sistemi, hidravlik rul rahatlıqla idarə olunur
- Əsas muftaya əlavə edilmiş gücləndirilmiş hava basıncı sayəsində traktor rahat idarə olunur və sürücünün iş intensivliyi azaldılır
- CARRARO brendinə məxsus simmetrik ön aparıcı ox, ortaya quraşdırılmı transmissiya mili ilə birgə asan və çevik idarəni təmin edir
- 18F+6R və ya 24F+24R ötürücüsü üçün sinxronizatorun quraşdırılması ilə sürücü yumşaq və səssiz sürət dəyişiminden həzz alır
- 140/150AG təkərli traktorları İtalyan texnologiyası əsasında hazırlanmış transmissiya sistemi ilə istehsal olunur. Xüsusilə, məcburi soyutma və yağ sistemləri ağır yük şəraitində belə etibarlı işə təminat verir
- III mərhələ Çin yanacaq tullantısı (emissiya) standartlarına (Avro 3-A / Tier bərabər) cavab verən dizel mühərriki ilə təchiz edilib

MƏHSULUN TEXNİKİ PARAMETLƏRİ

Model	LG 1404	LG 1405
Ötürücülük	4 x 4	
Ümumi Ölçülər (U X E X H) (Mm)	5430 x 2770 x 2980 (kabinanın damına qədər)	
Təkər Bazası	2790	
Yerdən Minimum Yüksəklik (Mm)	490	
Maksimum Çəkim Gücü (KN)	≥48	≥50
Təkər Ölçüsü	14.9-28 / 18.4-38	
Təkər Oxları	1610-2210 / 1620-2228 aralıqsız tənzimləmə	
Mufta Növü	Nəm, tək lövhə, tək hərəkət muftası	
Sürət Ötürücüsü (R/F)	18/6, istəyə görə 24/24	
Əylec Növü	Nəm, disk	
Sürət Həddi (Km/S) (R/F)	2.8-40.18/4.8-13.96	
Yük Qaldırma Gücü (KN)	≥50	
Hidravlik Çıxış Miqdarı	2/3	
PTO Mil Növü: PTO Fırlanma Sürəti (D/Dəq)	Arxa tənzimləməli, sərbəst elektro-hidravlik idarə 540/1000	
Mühərrik növü	6 silindrli, vertikal, su ilə soyudulan, 4 vuruşlu, daxili hava soyutmalı turbo dizel mühərrik	
Nominal Gücü/Fırlanma Sürəti (kW (hp)/ddəq)	103(140)/2200	110.3(150)/2200

150/220AG Fasiləsiz Transmissiyalı Təkərli Traktor

YTO-LF1504/YTO-LF2204

Multifunksiyalı idarə kabinəsi



Elektronik qoşulmuş hidravlik asqı filteri

Xarici qaldırıcı aktuatoru düyməsi

Multifunksiyalı məlumat displeyi

MƏHSULUN ÖZƏLLİKLƏRİ

- 4 sürətli, 8 pilləli transmissiya iş sərərələliyini 20-25 % artırır. Maksimum 48 ön və 41 arxa ötürücüsü var və 8 pilləli tam avtomat transmissiya müxtəlif iş tələbatlarına cavab verir. Hərəkət komandaları əyləcsiz, sərbəst şəkildə yerinə yetirilə bilər
- Elektriklə idarə olunan mufta pedal gücünü idarə etmək üçündür; mexaniki idarə edilən əsas mufta ilə birlikdə sadə iş prinsipi və yüksək komfort təmin edir
- Əməliyyatın ağıllı avtomatik idarə texnologiyası, bütöv maşının avtomatik sahə əməliyyatları üçün hərəkət yaddaşı funksiyasına malikdir və onları rejim seçimi əsasında cəmi bir açarla idarə edir
- Sürətlər qutusu, qaz pedalı nəzarəti, hidravlik qaldırma və çıxışı, PTO və ön ötürücü debriyajını özündə birləşdirən multifunksional əməliyyat platforması ilə əməliyyatlar daha rahat icra olunur. Hidravlik qaldırma-endirmə və PTO-nun daxil olduğu xarici əmliyyatlar platforması sayəsində kənd təsərrüfatlı alətlərinin traktora qoşulması daha asandır
- Elektriklə idarə olunan hava oturacaqları, tənzimlənən çoxölçülü rul, kombinasiya aləti, arxa görüntü güzgüsü, yüksək performans displeyi və s. ilə rahat sürüş təcrübəsi əldə edəcəksiniz
- Adi diaqonal təkərlə bizim traktorların radial təkərinin yerə təmas edən hissəsi 25% artırılıb ki, bu da maksimum dartma gücü təmin edərək iş səmərələliyini 30% artırır
- III mərhələ Çin yanacaq tullantısı (emissiya) standartlarına (Avro 3-A / Tier 3-ə bərabər) cavab verən dizel mühərriki ilə təchiz edilib

MƏHSULUN TEXNİKİ PARAMETLƏRİ

Model	YTO-LF1504		YTO-LF2204	
Ötürücülük	4 x 4			
Ümumi Ölçülər (U X E X H) (Mm)	5225 x 2489 x 2960		5495 x 2997 x 3225	
Təkər Bazası	2770		2950	
Yerdən Minimum Yüksəklik (Mm)	417		392	
Maksimum Çəkim Gücü (KN)	≥52		≥70	
Təkər Ölçüsü	14.9-28/18.4-38 (istəyə bağlı olaraq ikili təkər)		16.9R30/20.8R41 (istəyə bağlı olaraq ikili təkər)	
Təkər Oxları	1712-2208/1740-2340 aralıqsız tənzimləmə		1795-2127/1778-2256 aralıqsız tənzimləmə	
Mufta Növü	Elekto-hidravlik idarə olunan nəm mufta			
Sürət Ötürücüsü (R/F)	16/12	32/24	30/25	48/41
Əylac Növü	Wet, disck			
Sürət Həddi (Km/S) (R/F)	2.8-37.1/3.2-22.1	0.4-37.1/0.5-22.1	1.9-36.4/2.2-29.4	48/41
Yük Qaldırma Gücü (KN)	≥36		≥78	
Hidravlik Çıxış Miqdarı	3		4	
PTO Mil Növü: PTO Fırlanma Sürəti (D/Dəq)	Arxa tənzimləməli, sərbəst elektro-hidravlik idarə 540/1000			
Mühərrik növü	6 silindrli, vertikal, su ilə soyudulan, 4 vuruşlu, daxili hava soyutmalı turbo dizel mühərrik			
Nominal Gücü/Fırlanma Sürəti (kW (hp)/ddəq)	110.3(150)/2200		162(220)/2200	

4 təkərli ötürücülü 160-220HP seriyası

YTO-1604 / YTO-1804 / YTO-LX2204

Çoxyönlü Hidravlik Çıxış



Elektro-Hidravlik PTO İdarəsi

MƏHSULUN ÖZƏLLİKLƏRİ

- 140/150 HP təkərli traktorlar uzun iş müddəti təmin edən 400 litrlik yüksək tutumlu yanacaq çəninə malikdir. Bundən əlavə, yüksək təkanlı və daxildən soyudulan dizel mühərrik daha az yanacaq sərf etməklə yanaşı yüksək iş səmərələliyi təmin edir. İş səmərələliyinin artımını və enerji sərfiyyatının azalmasını dərhal görə biləcəksiniz
- Tənzimlənə bilən aktiv çoxyönlü klapanı və 2-4 səviyyəli hidravlik çıxışı sayəsində traktorun yaxşı adaptivliyi var
- Daha effektiv çalışması üçün xüsusi olaraq bu məhsul çeşidi ikili arxa təkərlə təmin edilib. Bundan əlavə, arxa təkər oxlarının aralıqsız tənzimlənməsi əkin bitkiləri üçün çox sayda cərgə yaratmağa imkan verir
- Tam qapalı kabina geniş görüntü bucağına malikdir. Hava isidicisi və soyuducusu, audio sistem və havadakı tozu təmizləyən sistemi ilə rahat və sağlam iş mühiti yaradır
- Rahat və praktik 160-220HP təkərli traktoru tək açarlı elektro-hiravlik idarəli diferensial kilidlə təmin olunub
- Elektrik və hidravlika ilə idarə olunaraq müstəqil iki sürətli PTO çıxışı idarəni daha rahat edir
- Hidravlik, nəm, özü özünü tənzimləyən çoxdiskli əyləc optimal təhlükəsizlik və etibarlılıq təmin edir
- Hidravlik sükan sistemi tənzimlənən rulun üzərindəki komandalar vasitəsilə mexaniki idarə oluna bilər
- Hava təzyiqi ilə gücləndirilən mufta idarə mexanizmi yüngül və rahat idarəyə imkan verir, sürücünün iş intensivliyini azaldır
- CARRARO brendinə məxsus simmetrik ön aparıcı ox, ortaya quraşdırılmış transmissiya mili ilə birgə asan və çevik idarəni təmin edir
- 12F+4R ötürücüsü üçün sinxronizatorun quraşdırılması ilə sürücü yumşaq və səssiz sürət dəyişimindən həzz alır
- III mərhələ Çin yanacaq tullantısı (emissiya) standartlarına (Avro 3-A / Tier 3-ə bərabər) cavab verən dizel mühərriki ilə təchiz edilib

MƏHSULUN TEXNİKİ PARAMETLƏRİ

Model	YTO-1604	YTO-1804	YTO-LX2204
Ötürücülük	4 x 4		
Ümumi Ölçülər (U X E X H) (Mm)	5390 x 2696 x 3450	5390 x 2696 x 3490	5430 x 2750 x 3130
Təkər Bazası	2848		2928
Yerdən Minimum Yüksəklik (Mm)	459	495	460
Maksimum Çəkim Gücü (KN)	6.2±0.2 (5.0±0.2 Təktərəfli əyləc)		
Təkər Ölçüsü	7115	7255	7600
Təkər Oxları	≥55.5	≥58.5	≥70
Mufta Növü	14.9/28-18.4-38	16.9/28-20.8-38	
Sürət Ötürücüsü (R/F)	1680-2176/1620-2200		1552-2252/1700-2288
Əylac Növü	12/4		
Sürət Həddi (Km/S) (R/F)	2.25-29.06/4.25-11.47	2.35-30.39/4.44-11.99	2.00-36.69/4.44-14.48
Yük Qaldırma Gücü (KN)	≥57		≥57
Hidravlik Çıxış Miqdarı	2/4		
PTO Mil Növü: PTO Fırlanma Sürəti (D/Dəq)	Arxa tənzimləməli, sərbəst elektro-hidravlik idarə 540/1000		
Mühərrik növü	6 silindrli, vertikal, su ilə soyudulan, 4 vuruşlu, daxili hava soyutmalı turbo dizel mühərrik		
Nominal Gücü/Fırlanma Sürəti (kW (hp)/ddəq)	118(160)/2200	132(180)/2200	162(220)/2200

70-130 At Gücündə (AG) Təkərli Traktor

- LG 140/150AG Təkərli Traktor
- LF 150/220AG Fasiləsiz Transmissiyalı Təkərli Traktor
- 160/220AG Təkərli Traktor

YTO-X700/YTO-X704/YTO-X800/YTO-X804/YTO-X900/YTO-X904/YTO-LX950/YTO-LX954

4 təkər ötürücülü 70-95 AG seriyası



MƏHSULUN ÖZƏLLİKLƏRİ

- Avropa texnologiyası əsasında hazırlanmış transmissiya sistemilə təchiz edilən traktor 12F+4R, 12F+12R və ya 24F+8R ötürücü mexanizmi ilə təmin edilə bilər. Ötürücü üçün sinxronizator əlavəsi istəyə bağlıdır. O, sürəti dəyişən zaman parklama baş verməsinin qarşısını alaraq rahat və təhlükəsiz ötürmə təmin edir. 37.5 km/saat sürət (LX954 standart konfiqurasiyası) imkanına malik yüksək sürətli transmissiya quraşdırılması istəyə bağlıdır
- Bizim traktorlarımızda LUK-dan ayrı idarə olunan ikili mufta sistemi var. Yüksək etibarlılıq sürəti dəyişən zaman da əməliyyatı icra etməyə imkan verir, bununla da iş səmərəliliyi artır
- Hidravlik sükan sistemi, hidravlik rul, rahat iş prinsipi
- Nəm disk əyləcinə görə təhlükəsizlik yüksək səviyyədədir
- Daha çox fermer alətləri ilə kombinasiyada işləyə bilməsi üçün 90-95HP təkərli traktorlar sinxronlaşdırılmış və ayrılmış ikiqat sürətli PTO enerji çıxışı ilə hazırlanıb
- Tənzimlənə bilən tək və ya ikili aktiv çoxyönlü klapanı və 1-3 səviyyəli hidravlik çıxışı sayəsində traktorun mükəmməl adaptivliyi var
- Hava əyləci, torpağa edilən yüksək hidravlik təsir gücü və aralıqsız tənzimlənən arxa təkər oxu mexanizmi traktorun müxtəlif aqronom tələblərini qarşılaması üçün istəyə bağlı olaraq təmin edilə bilər
- Xoş zahiri görkəmindən başqa tam qapalı sürücü kabinəsi havalandırma ilə təchiz edilə bilər ki, bu da sürücü üçün yüksək səviyyəli rahatlıq təmin edir
- III mərhələ Çin yanacaq tullantısı (emissiya) standartlarına (Avro 3-A / Tier 3-ə bərabər) cavab verən dizel mühərriki ilə təchiz edilib

MƏHSULUN TEXNİKİ PARAMETLƏRİ

Model	YTO-X700	YTO-X704	YTO-X800	YTO-X804	YTO-X900	YTO-X904	YTO-LX950	YTO-LX954
Ötürücülük	4 x 2	4 x 4	4 x 2	4 x 4	4 x 2	4 x 4	4 x 2	4 x 4
Ümumi Ölçülər (U X E X H)(Mm)	4250 x 2090 x 2850	4250 x 2145 x 2650	4250 x 2090 x 2850	4350 x 2170 x 2740	4250 x 2090 x 2850	4350 x 2300 x 2765	4360 x 2090 x 2850	4350 x 2100 x 2765
Təkər Bazası	2342	2314	2342	2314	2342	2314	2342	2314
Yerdən Minimum Yüksəklik (Mm)	360	370	360	430	360	440	360	440
Maksimum Çəkim Gücü (KN)	3030	3540	3030	3675	3030	3920	3110	3920
Təkər Ölçüsü	7.50-16/14.9-30	11.2-24/16.9-30	7.50-16/14.9-30	11.2-28/13.6-38	7.50-16/14.9-30	13.6-24/16.9-34	7.50-16/14.9-30	13.6-24/16.9-34
Təkər Oxları	1400-1900/1500-2100	1569-2005/1500-2100	1400-1900/1500-2100	1630-1960/1500-2100	1400-1900/1500-2100	1562-2000/1520-2120	1400-1900/1500-2100	1562-2000/1520-2120
Mufta Növü	12 dyumluq quru ikili hərəkət muftası							
Sürət Ötürücüsü (R/F)	12/4 (istəyə bağlı olaraq 12/12, 24/8)							
Əyləc Növü	Nəm disk							
Sürət Haddi (Km/S) (R/F)	1.92-31.72/5-15.01	1.54-25.46/4.02-12.07	1.92-31.72/5-15.01	1.63-26.82/4.23-12.69	1.92-31.72/5-15.01	1.65-27.17/4.28-12.85	2.13-34.85/5.53-16.49	2.17-36.74/5.64-17.39
Yük Qaldırma Gücü (KN)	≥ 25.6				≥ 29 (ikili köməkçi silinder)			
Mühərrik növü	4 silindrli, vertikal, su ilə soyudulan, 4 vuruşlu, normal atmosferli dizel mühərrik			4 silindrli, vertikal, su ilə soyudulan, 4 vuruşlu, daxili hava soyutmalı, normal atmosferli turbo dizel mühərrik			4 silindrli, vertikal, su ilə soyudulan, 4 vuruşlu, daxili hava soyutmalı turbo dizel mühərrik	
Hidravlik Çıxış Miqdarı	1-3							
PTO Mil Növü: PTO Fırlanma Sürəti (D/Dəq)	Arxa tənzimləməli, sərbəst və sinxronlaşdırılmış: 540/1000, istəyə bağlı olaraq 54/720, 720/1000							
Nominal Gücü/Fırlanma Sürəti (kW (hp)/ddəq)								

YTO-X1004 / YTO-X1204 ...

Çevik qaldırma idarəsi rıçaqı

Firlanan dartma qarmağı

Doldurulmuş qazlı qoşqu əyləci

İçi tam hamar yuxarı kabina

MƏHSULUN ÖZƏLLİKLƏRİ

- Məcburi soyutma, məcburi yağlama və ağır yük şəraitində belə etibarlı işə təminat verən etibarlı və dözümlü transmissiya sistemi qabaqcıl İtalyan texnologiyası əsasında hazırlanıb
- Sinxronizator sayəsində sürücü yumşaq və səssiz sürət dəyişiminden həzz alır. 100-130HP təkərli traktorları 12F+4R, 24F+8R ilə yaxşı uyğulaşma qabiliyyəti və yüksək iş səmərəliyi göstərir
- LUK-dan ayrı idarə mufta yüksək etibarlılıq və dayanaıqlılığa malikdir
- Hidravlik rul və diravlik əyləc sistemləri çevik və rahat əməliyyat qabiliyyəti təmin edərək sürücünün iş yükünü azaldır
- Hidravlik nəm disk əyləci təhlükəsizlik və etibarlılığın təminatıdır
- Ayrılmış PTO mili bir ox atrafında firlanaraq əkmək, biçmək, toxum səpmək, gübrələmək, düyü üyüdülməsi və s. kimi müxtəlif ehtiyaclara cavab verə bilir. Xüsusi əməliyyatları icra etmək üçün onun sinxronlaşan PTO funksiyası var
- Hidravlik qaldırma sistemi sərbəst yağ xətti strukturu əsasında çalışır. Hidravlika sistemi üçün geri qayıdan yağ süzgəci cihazı quraşdırılıb. Dəqiq süzgəclənmə sistemin aşağı səviyyədə çirklənməsinə və yüksək etibarlılığa səbəb olur. O, qazma dərinliyi üçün müxtəlif idarə rejimləri ilə təmin edir: güc idarəsi, mövqe idarəsi, güc və mövqenin qarışıq idarəsi, dəyişkənlik və s. Əməliyyat zamanı yerə hidravlik yüksək təzyiq qüvvəsi tətbiq edilməsi istəyə bağlıdır
- Tənzimlənə bilən aktiv çoxyönlü klapanı və 2-3 səviyyəli hidravlik çıxışı sayəsində bu fermer avadanlığının yaxşı adaptivliyi var
- III mərhələ Çin yanacaq tullantısı (emissiya) standartlarına (Avro 3-A / Tier 3-ə bərabər) cavab verən dizel mühərriki ilə təchiz edilib

MƏHSULUN TEXNİKİ PARAMETLƏRİ

Model	YTO-X1004	YTO-X1204	YTO-X1254	YTO-X1304
Ötürücülük	4 x 4			
Ümumi Ölçülər (U X E X H) (Mm)	5010 x 2192 x 3060	5040 x 2380 x 3100		5050 x 2370 x 2890
Təkər Bazası	2688.5			
Yerdən Minimum Yüksəklik (Mm)	450	470		
Maksimum Çəkim Gücü (KN)	4750	4850		4910
Təkər Ölçüsü	14.9-24/16.9-38	14.9-26/18.4-38		
Təkər Oxları	1672-2003/1600-2200	1672-2003/1662-2262		1822-2153/1662-2262
Mufta Növü	12 dyumluq quru ikili hərəkət muftası	12 dyumluq quru ikili hərəkət muftası		13 dyumluq quru ikili hərəkət muftası
Sürət Ötürücüsü (R/F)	12/4(24/8)			
Əyləc Növü	Nəm disk			
Sürət Həddi (Km/S) (R/F)		2.19-29.63/4.72-13.83		
Yük Qaldırma Gücü (KN)		≥29		
Hidravlik Çıxış Miqdarı	1-3			
PTO Mil Növü: PTO Firlanma Sürəti (D/Dəq)	Arxa tənzimləməli, sərbəst: 540/1000, istəyə bağlı olaraq 54/720, 720/1000			
Mühərrik növü	6 silindrli, vertikal, su ilə soyudulan, 4 vuruşlu, normalatmosferli dizel mühərrik			
Nominal Gücü/Firlanma Sürəti (kW (hp)/ddəq)	73.5(100)/2300	88.2(120)/2300	92(125)/2300	95.6(130)/2300

YTO-LF804 / YTO-LF804-C ...

Ona/geriyə hərəkət rıçaqı

Yüksək/aşağı sürət düyməsi

Yeni ön kapot

Hamar döşəməli kabina

MƏHSULUN ÖZƏLLİKLƏRİ

LF80-95HP Fasiləsiz Transmissiyalı Təkərli Traktor
Hər sürət rejimi (Yuxarı-Aşağı) dəyişkəndir, yüksək və aşağı sürət arasında dəyişim etmək üçünmufta pedalını basmadan sürət qutusu rıçaqının üzərindəki düyməyə basmaq lazımdır
Çoxsaylı transmissiya seçimləri, 24F+8R sürətlər qutusu ən yüksək sürətlisidir və bu zaman traktorun sürəti saatda 44.39 kilometrə çatır
Sürüşkən qol sürəti dəyişmək üçün isifadə edilir; sinxronizator istəyə bağlıdır; arxa təkərlər aralıqsız tənzimlənən təkər strukturu kimi seçilə bilər
Hidravlik qaldırma sistemi qazma dərinliyi üçün müxtəlif idarə rejimləri ilə təmin edir: güc idarəsi, mövqe idarəsi, güc və mövqenin qarışıq idarəsi, dəyişkənlik və s. Əməliyyat zamanı yerə hidravlik yüksək təzyiq qüvvəsi tətbiq edilməsi istəyə bağlıdır
Xoş zahiri görkəmindən başqa tam qapalı sürücü kabinəsi havalandırma ilə təchiz edilə bilər ki, bu da sürücü üçün yüksək səviyyəli rahatlıq təmin edir
LF80-95AG Fasiləsiz Transmissiyalı Təkərli Traktor
Transmissiya traktorun irəli və geri hərəkəti üçün tətbiq edilir. Sürmə əməliyyatı rulun altındakı rıçaqı yüngülcə dartmaqla həyata keçirilir
12F+12R sürətlər qutusu traktorun yüksək səmərəli işini təmin etmək üçün tətbiq edilir
Tam sərbəst PTO mili: müxtəlif əməliyyatların və köməkçi kənd təsərrüfatı alətlərinin tələblərini qarşılamaq üçün 540, 650, 720 və 1000 kimi müxtəlif firlanma sürətləri var
1 dəst/ 2 dəst/ 3dəst hidravlik çıxış seçimi istəyə bağlıdır və müxtəlif köməkçi alətlərə uyğunlaşa bilməsi üçün sürətli dəyişən birləşdirici ilə təmin edilib
III mərhələ Çin yanacaq tullantısı (emissiya) standartlarına (Avro 3-A / Tier 3-ə bərabər) cavab verən dizel mühərriki ilə təchiz edilib

MƏHSULUN TEXNİKİ PARAMETLƏRİ

Model	YTO-LF804 (A-Y)	YTO-LF804-C	YTO-LF904 (A-Y)	YTO-LF904-C	YTO-LF954 (A-Y)	YTO-LF954-C
Ötürücülük	4 x 4					
Ümumi Ölçülər (U X E X H) (Mm)	4400 x 2140 x 2990 (səsboğucunun ucuna kimi)					
Təkər Bazası	2314					
Yerdən Minimum Yüksəklik (Mm)	320		440			
Maksimum Çəkim Gücü (KN)	≥26.4		≥29.7		≥31.35	
Təkər Ölçüsü	11.2-28/13.6-38		13.6-24/16.9-34		13.6-24/16.9-34	
Təkər Oxları	1630-1960/1500-2100		1748-2000/1620-2120			
Mufta Növü	12 dyumluq quru ikili hərəkət muftası					
Sürət Ötürücüsü (R/F)	24/12	12/12	24/12	12/12	24/12	12/12
Əyləc Növü	Nəm disk					
Sürət Həddi (Km/S) (R/F)	1.65-31.51/1.72-28.31	1.96-32.52/1.73-28.70	1.65-31.51/1.72-28.31	1.96-32.52/1.73-28.70	2.17-39.95/2.26-36.17	2.18-35.62/2.28-37.06
Yük Qaldırma Gücü (KN)	≥29 (ikili köməkçi silindr)					
Hidravlik Çıxış Miqdarı	1~3					
PTO Mil Növü: PTO Firlanma Sürəti (D/Dəq)	Arxa tənzimləməli, sərbəst və sinxronlaşdırılmış: 540/1000, istəyə bağlı olaraq 54/720, 720/1000					
Mühərrik növü	4 silindrli, vertikal, su ilə soyudulan, 4 vuruşlu, normal atmosferli və ya turbo dizel mühərrik		4 silindrli, vertikal, su ilə soyudulan, 4 vuruşlu, normal atmosferli və ya turbo dizel mühərrik			
Nominal Gücü/Firlanma Sürəti (kW (hp)/ddəq)	58.8(80)/2300		66.2(90)/2300		70(95)/2300	

LX70-80AG 4 təkərli ötürücülü bağ seriyası

YTO-LX704F / YTO-LX804F



MƏHSULUN ÖZƏLLİKLƏRİ

4 təkər ötürücülü 70-80AG bağ traktoru öz kompakt strukturu, yüngül çəkisi, kiçik kiçik təkər oxu və ortaya bərkidilmiş qoruyucu tağı ilə xarakterizə olunur
Birləşmiş Krallığın Ricadı texnologiyası ilə hazırlanmış yüksək fırlanma anına malik 4 silindrli dizel mühərriklə təchiz edilən bu dördtəkərli traktor güclü həddən artıq yüklənmə qabiliyyəti və aşağı yanacaq istehlakına malikdir
Transmissiya sisteminin əsasında Avropa texnologiyası dayanır. 12F+4R sürətləq qutusunu idarə etmək üçün sürüşən qoldan istifadə edilir
Dözümlü və etibarlı ön oxun texnologiyası Avropa mənşəlidir
4 təkər ötürücülü bağ traktorunun bir-birindən ayrı idarə edilən iki muftası var ki, onun sayəsində sürəti dəyişən zaman belə əlavə aləti idarə etmək olur. Yüksək etibarlılığı ilə yanaşı iş səmərəliliyi də müvafiq olaraq çoxdur
Bu traktor hidravlik sükan sisteminə malikdir, onu idarə etmək çox rahatdır
Təhlükəsiz və etibarlı əməliyyatlar üçün hidravlik nəm disk əyləci ilə təchiz edilib
Müxtəlif fermer alətləri ilə birgə istifadə edilə bilməsi üçün ikiqat sürətli PTO mili və iki dəstli hidravlik çoxyönlü klapanla təchiz edilib
Bu 4 təkər ötürücülü bağ traktoruna üç nöqtəli arxa asqılar quraşdırılıb (II kateqoriya). Çevik bəndləmə (transmissiyanı mühərrikə bağlayan) cihazın quraşdırılması istəyə bağlıdır
III mərhələ Çin yanacaq tullantısı (emissiya) standartlarına (Avro 3-A / Tier 3-ə bərabər) cavab verən dizel mühərriki ilə təchiz edilib

MƏHSULUN TEXNİKİ PARAMETLƏRİ

Model	YTO-LF1504	YTO-LF2204
Ötürücülük	4 x 4	
Ümumi Ölçülər (U X E X H) (Mm)	4250 x 1500 x 1500	
Təkər Bazası	2184	
Yerdən Minimum Yüksəklik (Mm)	300	
Maksimum Çəkim Gücü (KN)	≥21.6	
Təkər Ölçüsü	9.5-20/14.9-24	
Təkər Oxları	1260/1150	
Mufta Növü	11 dyumluq quru ikili hərəkət muftası	
Sürət Ötürücüsü (R/F)	12F+4R	
Əylac Növü	Nəm, disk	
Sürət Həddi (Km/S) (R/F)	1.73-28.5/4.49-13.49	
Yük Qaldırma Gücü (KN)	≥19.2	
Hidravlik Çıxış Miqdarı	2 sets	
PTO Mil Növü: PTO Fırlanma Sürəti (D/Dəq)	Arxa tənzimləməli, sərbəst 540/720	
Mühərrik növü	4 silindrli, vertikal, su ilə soyudulan, 4 vuruşlu, normal atmosferli dizel mühərrik	
Nominal Gücü/Fırlanma Sürəti (kW (hp)/ddəq)	51.5(70)/2300	59(80)/2300

LX70-90AG 4 təkərli ötürücülü yüksək klirens (hündürlük) seriya

YTO-LX700H / YTO-LX800H

MƏHSULUN ÖZƏLLİKLƏRİ

YTO LX70-90AG H növ təkərli traktoru yerdən 840mm-də qədər hündürlüyü ilə cərgələrarası şumlama kimi ferma işləri üçün multifunksional vasitədir. Müxtəlif ferma işlərində geniş istifadə edilmək üçün o, mükəmməl performansa, cəlbedici görünüşə, geniş görüntü bucağına və güclü adaptasiyaya malikdir
Avropa texnologiyası əsasında hazırlanmış transmissiya sistemilə təchiz edilən traktor 12F+4R, 12F+12R və ya 24F+8R ötürücü mexanizmi ilə təmin edilə bilər. Ötürücü üçün sinxronizator əlavəsi istəyə bağlıdır. O, sürəti dəyişən zaman titrəmə baş verməsinin qarşısını alaraq rahat və təhlükəsiz ötürmə təmin edir.
Bizim təkərli traktorunun bir-birindən ayrı idarə edilən iki muftası var ki, onun sayəsində sürəti dəyişən zaman belə əlavə aləti idarə etmək olur. Yüksək etibarlılığı ilə yanaşı iş səmərəliliyi də müvafiq olaraq çoxdur
Bu traktor hidravlik sükan sisteminə malikdir, onu idarə etmək çox rahatdır
Təhlükəsiz və etibarlı əməliyyatlar üçün hidravlik nəm disk əyləci ilə təchiz edilib
Müxtəlif fermer alətləri ilə birgə istifadə edilə bilməsi üçün ikiqat sürətli PTO mili və 1-3 dəstli hidravlik çoxyönlü klapanla təchiz edilib
III mərhələ Çin yanacaq tullantısı (emissiya) standartlarına (Avro 3-A / Tier 3-ə bərabər) cavab verən dizel mühərriki ilə təchiz edilib

MƏHSULUN TEXNİKİ PARAMETLƏRİ

Model	YTO-LX700H	YTO-LX800H	YTO-LX900H	YTO-LX904H
Ötürücülük	4 x 2			4 x 4
Ümumi Ölçülər (U X E X H) (Mm)	4250 x 2890 x 3160			4007 x 2165 x 2952
Təkər Bazası	2342	2342	2342	2542
Yerdən Minimum Yüksəklik (Mm)	840			800
Maksimum Çəkim Gücü (KN)	3720	3720	3790	4150
Təkər Ölçüsü	≥21	≥22.35	≥23.25	≥29.7
Təkər Oxları	9.50-32/12-38			12.4-48/12.4-48
Mufta Növü	12 dyumluq quru ikili hərəkət muftası			
Sürət Ötürücüsü (R/F)	12F+4R/12F+12R/24F+8R			
Əylac Növü	Nəm, disk			
Sürət Həddi (Km/S) (R/F)	1.41-22.42/3.6-10.61			1.19-19.61/3.18-9.28
Yük Qaldırma Gücü (KN)	≥21			≥22.5
Hidravlik Çıxış Miqdarı	2/3 sets			
PTO Mil Növü: PTO Fırlanma Sürəti (D/Dəq)	Arxa tənzimləməli, sərbəst və sinxronlaşdırılmış: 540/1000, istəyə bağlı olaraq 54/720			
Mühərrik növü	4 silindrli, vertikal, su ilə soyudulan, 4 vuruşlu, normal atmosferli dizel mühərrik			
Nominal Gücü/Fırlanma Sürəti (kW (hp)/ddəq)	51.5(70)/2300	59(80)/2300	67.2(91)/2300	

40-80AG Təkərli Traktor

- MF40-55AG Seriyası
- MK65-80AG Seriyası

YTO-MF404 / YTO-MF454 / YTO-MF504 ...

MF40-55AG Seriyası

Daxilə quraşdırılmış quru hava filteri

İri tutumlu dizel yanacağı çəni

Məcburi enməli hidravlik çömçə avadanlığı

Tentli qoruyucu tağ

MƏHSULUN ÖZƏLLİKLƏRİ

Avropalı tərəfdaşlarla birgə hazırlanmış transmissiya, mexaniki sürətlər qutusu (8+8) ağır şəraitlərdə belə səmərəli iş prinsipi təmin edir

Su keçirməz ön və arxa körpülər və transmissiyanın digər qovşaqları, üçqat kipləşdirilmiş yastıqlar düyü və su basmış digər sahələrdə işləmək üçün idealdır

Mufta pedalı mühərrikin qəfil işə düşməsini bloklama özəlliyinə malikdir. Yəni mühərrik öncədən nəzərdə tutulmadan işə düşərək xoşagəlməz hadisələrə səbəb olmur

Planetar tipli bort ötürücüləri kompakt struktura və uzun xidmət müddətinə malikdir

Servo gücləndiricili nəm disk əyləclər maksimal tormozlama effektivliyi və uzun istifadə müddəti təmin edir. Yağlı əyləc soyutma sistemi isə uzun müddətli tormozlama zamanı əyləclərin qızmasına imkan vermir

Müxtəlif tipli fermer avadanlıqları ilə birgə istifadə edilə bilməsi üçün traktor ikili PTO mili ilə təchiz edilib

Hamar döşəmə, gücləndiricili ötürücü sistem və əyləclərin idarəsi mexanizmi, sinxronlaşdırılmış sürətlər qutusu traktorun rahatlığını təmin edir

İstəyə bağlı olaraq quraşdırılan, yaxşı kipləşdirilmiş çərçivə tipli kabin təhlükəsiz və rahat iş üçün idealdır

Traktor müasir və estetik xarici görünüşə, geniş görüntü bucağına və E-Mark sertifikatına malikdir

III mərhələ Çin yanacaq tullantısı (emissiya) standartlarına (Avro 3-A / Tier 3-ə bərabər) cavab verən dizel mühərriki ilə təchiz edilib

MƏHSULUN TEXNİKİ PARAMETLƏRİ

Model	YTO-MF404	YTO-MF454	YTO-MF504	YTO-MF500	YTO-MF554	YTO-MF550
Ötürücülük	4 x 4	4 x 4	4 x 4	4 x 2	4 x 4	4 x 2
Ümumi Ölçülər (U X E X H) (Mm)	3740 x 1645 x 2420	3740 x 1645 x 2420	3910 x 1745 x 2545	3910 x 1745 x 2545	3910 x 1745 x 2565	3910 x 1745 x 2565
Təkər Bazası	1965	1970	1975	1975	2127	2127
Yerdən Minimum Yüksəklik (Mm)	270	350	350	400	350	400
Maksimum Çəkim Gücü (KN)	1900	1980	2218	2130	2380	2180
Təkər Ölçüsü	7.50-16/11.2-28	8.3-20/12.4-28	8.3-20/12.4-28	6.00-16/12.4-28	8.3-20/13.6-28	6.50-16/13.6-28
Təkər Oxları	1250/1200-1500	1275/1200-1500		1350-1550/1300-1500	1275/1200-1500	1350-1550/1300-1500
Mufta Növü	10 dyumluq quru ikili hərəkət muftası				11 dyumluq quru ikili hərəkət muftası	
Sürət Ötürücüsü (R/F)	8/8					
Əyləc Növü	2 diskli, nəm əyləc					
Sürət Həddi (Km/S) (R/F)	2.48-32.59/2.13-27.92	2.49-32.65/2.13-27.98	2.61-31.06/2.03-26.62		2.72-32.38/2.12-27.75	
Yük Qaldırma Gücü (KN)	≥6.62	≥7.45	≥8.28		≥9.09	
Hidravlik Çıxış Miqdarı	2					
PTO Mil Növü: PTO Fırlanma Sürəti (D/Dəq)	540/1000					
Mühərrik növü	4 silindrli, vertikal, su ilə soyudulan, 4 vuruşlu, normal atmosferli dizel mühərrik					
Nominal Gücü/Fırlanma Sürəti (kW (hp)/ddəq)	29.4(40)/2400	33.1(45)/2300	36.8(50)/2200		40.4(55)/2200	

YTO-MK650 / YTO-MK700

Məcburi enməli hidravlik çömçə avadanlığı

Arxaya hərəkət rıçağı

MƏHSULUN ÖZƏLLİKLƏRİ

65-80HP dörd təkər ötürücülü traktor 4 silindrli dizel mühərriklə təchiz edilib. Mühərrik gücü stabil effektiv iş prinsipi təmin edir. Bundan əlavə, aşağı yanacaq sərfiyyatı ilə ətraf mühitin mühafizəsinə töhfə verir
Transmissiya optimal şəkildə seçilmiş 16F+16R (istəyə uyğun olaraq 12F+12R) sürətlərinə malikdir, traktoru dayandırmadan sürəti rahat dəyişmək üçün diapazonda sürətləri dəyişən sinxronizatorla komplektləşdirilib
Əsas transmissiya sinxronizator ötürücüsü, köməkçi transmissiya isə sürüşən qol ötürücüsü ilə təchiz edilib
Mufta və əylec pedalları, sürət ötürücüsü rıçaqı traktorla işləməyin daha rahat olması üçün yan tərəfdə yerləşdirilib
Tam hidravlik sükan çevik sürüş həssaslığı təmin edir
Servo gücləndiricili nəm disk əyləclər maksimal tormozlama effektivliyi və uzun istifadə müddəti təmin edir. Yağlı əyləc soyutma sistemi isə uzun müddətli tormozlama zamanı əyləclərin qızmasına imkan vermir
Müxtəlif tipli fermer avadanlıqları ilə birgə istifadə edilə bilməsi üçün traktor ikili PTO mili ilə təchiz edilib
İstəyə uyğun olaraq qoruyucu tağ və ya tam bağlı kabin; təkli və ya ikili hidravlik çıxış seçimi
III mərhələ Çin yanacaq tullantısı (emissiya) standartlarına (Avro 3-A / Tier 3-ə bərabər) cavab verən dizel mühərriki ilə təchiz edilib

MƏHSULUN TEXNİKİ PARAMETLƏRİ

Model	YTO-MK650	YTO-MK700	YTO-MK750	YTO-MK800	YTO-MK654	YTO-MK704	YTO-MK754	YTO-MK804
Ötürücülük	4 x 2				4 x 4			
Ümumi Ölçülər (U X E X H) (Mm)	3965 x 2267 x 2550				3965 x 2267 x 2550			
Təkər Bazası	2118				2160			
Yerdən Minimum Yüksəklik (Mm)	420				380			
Minimum dönmə radiusu	≤3.7 ± 0.3				≤4.8 ± 0.3			
Təkər Ölçüsü	6.50-16/14.9-28			7.50-16/14.9-30	8.30-24/14.9-28			8.30-24/14.9-30
Təkər Oxları	1400-1700/1500-1800				1470-1770/1500-1800			
Mufta Növü	11 dyumluq sərbəst, quru ikili hərəkət muftası							
Sürət Ötürücüsü (R/F)	12F+12R(optional 16F+16R							
Əyləc Növü	Nəm, disk							
Sürət Həddi (Km/S) (R/F)	0.33-39.82/0.27-33.04		034-41.51/0.28-34.40		0.33-39.82/0.27-33.04		034-41.51/0.28-34.40	
Yük Qaldırma Gücü (KN)	≥11.5	≥12.4	≥13.2	≥14.2	≥11.5	≥12.4	≥13.2	≥14.2
Hidravlik Çıxış Miqdarı	2							
PTO Mil Növü: PTO Fırlanma Sürəti (D/Dəq)	540/760 və ya 540/1000							
Mühərrik növü	4 silindrli, vertikal, su ilə soyudulan, 4 vuruşlu dizel mühərrik							
Nominal Gücü/Fırlanma Sürəti (kW (hp)/dddəq)	47.8(65)/2200	51.5(70)/2200	55(75)/2200	58.8(80)/2200	47.8(65)/2200	51.5(70)/2200	55(75)/2200	58.8(80)/2200

25-45AG Təkərli Traktor

- ☐ SG25-35AG Seriyası
- ☐ ME30-45AG Seriyası
- ☐ SK35-45AG Seriyası

YTO-SG254 / YTO-SG254C ...

MƏHSULUN ÖZƏLLİKLƏRİ

SG35-35AG təkərli traktoru stabil iş prinsipi təmin edən 3 və ya 4 silindrli mühərriklə təchiz edilib
Avropa texnologiyası ilə hazırlanmış 8F+8R sürətlər qutusu daha dözümlüdür
Balka tipli aparıcı ön körpü
SG35-35HP təkərli traktor ikili mufta ilə təchiz edilib, ayrılmış PTO mili iki sürətə malikdir
Mufta və əylec pedalları, sürət ötürücüsü nçaqı traktorla işləməyin daha rahat olması üçün yan tərəfdə yerləşdirilib
Hidravlik sükan sistemi iş zamanı daha çevik və rahatdır
Traktor E-Mark sertifikatına malikdir
İstəyə uyğun olaraq arxa təkər oxlarının aralıqsız tənzimlənməsi

MƏHSULUN TEXNİKİ PARAMETLƏRİ

Model	YTO-SG254	YTO-SG254C	YTO-SG354	YTO-SG354C
Ötürücülük	4 x 4			
Ümumi Ölçülər (U X E X H) (Mm)	3490 x 1450 x 1535	3490 x 1450 x 1535	3650 x 1590 x 1580	3650 x 1600 x 1600
Təkər Bazası	315	325	325	325
Yerdən Minimum Yüksəklik (Mm)	≤3.7 ± 0.2			
Təkər Ölçüsü	6.00-16/9.50-24	6.50-16/11.2-24	6.50-16/11.2-24	7.50-16/11.2-28
Təkər Oxları				
Sükan	Hidravlik			
Əylec Növü	Quru, disk			
Mufta Növü	8 dyumluq quru ikili hərəkət muftasisoyudulan,	9 dyumluq quru ikili hərəkət muftası		
Sürət Ötürücüsü (R/F)	8/8			
Sürət Həddi (Km/S) (R/F)	2.07-29.65/2.45-7.84	2.12-30.28/2.50-8.01	2.22-32.28/2.69-8.39	2.22-32.28/2.69-8.39
Yük Qaldırma Gücü (KN)	≥4.14	≥4.96	≥5.8	≥6.7
Hidravlik Çıxış Miqdarı	2			
PTO Mil Növü: PTO Fırlanma Sürəti (D/Dəq)	540/720 və ya 540/1000			
Mühərrik növü	3/4 silindrli, vertikal, su ilə soyudulan, 4 vuruşlu, normal atmosferli dizel mühərrik			
Nominal Gücü/Fırlanma Sürəti (kW (hp)/dəq)	18.4(25)/2350		25.7(35)/2400	

YTO-ME305 / YTO-ME354 ...

Fırlanaraq əkmə

Qapalı ön ox

Rahat kabina

Güc və mövqe tənzimləməli qaldırıcı

MƏHSULUN ÖZƏLLİKLƏRİ

30-45AG dörd təkər ötürücülü traktor 4 silindrli dizel mühərriklə təchiz edilib. Mühərrik gücü stabil effektiv iş prinsipi təmin edir. Bundan əlavə, aşağı yanacaq sərfiyyatı ilə ətraf mühitin mühafizəsinə töhfə verir
Sürüşkən nçaq ötürücülü 8F+4R transmissiya çevik iş prinsipi təmin edir
Servo gücləndiricili nəm disk əyləclər maksimal tormozlama effektivliyi və uzun istifadə müddəti təmin edir.
Yağlı əyləc soyutma sistemi isə uzun müddətli tormozlama zamanı əyləclərin qızmasına imkan vermir
Maşının işlək hissələrinin daimi hərəkəti üçün iki fərqli fırlanma sürətinə malik PTO mili nəzərdə tutulur: 540/720 (540E) dövr/dəqiqə və ya 540/1000 dövr dəqiqə
Planetar tipli bort ötürücüləri kompakt struktura və uzun xidmət müddətinə malikdir
III mərhələ Çin yanacaq tullantısı (emissiya) standartlarına (Avro 3-A / Tier 3-ə bərabər) cavab verən dizel mühərriki ilə təchiz edilib

MƏHSULUN TEXNİKİ PARAMETLƏRİ

Model	YTO-ME304	YTO-ME354	YTO-ME350	YTO-ME404	YTO-ME454	YTO-ME450
Ötürücülük	4 x 4	4 x 4	4 x 2	4 x 4	4 x 4	4 x 2
Ümumi Ölçülər (U X E X H) (Mm)	3575 x 1485 x 1895	3600 x 1485 x 1940	3540 x 1485 1580	3660 x 1485 x 2000	3660 x 1485 x 2135	3605 x 1485 x 1580
Yerdən Minimum Yüksəklik (Mm)	1745	1745	1705	1830	1830	1775
Minimum dönmə radiusu	235	280	380	280	280	380
Təkər Ölçüsü	≤3.4 ± 0.3	≤3.4 ± 0.3	≤3.2± 0.3	≤3.4 ± 0.3	≤3.4 ± 0.3	≤3.2
Təkər Oxları	1655	1680	1480	1750	1780	1655
Sükan	6.50-16/11.2-24	7.50-16/11.2-28	5.50-16/11.2-28	7.50-16/11.2-28	7.50-16/11.2-28	5.50-16/11.2-28
Əylec Növü	1200/1100-1400	1200/1100-1400	1100-1400/1100-1400	1200/1100-1400	1200/1100-1400	1100-1400/1100-1400
Mufta Növü	Hidravlik					
Sürət Ötürücüsü (R/F)	9 dyumluq quru ikili hərəkət muftası					
Sürət Həddi (Km/S) (R/F)	8/4					
Yük Qaldırma Gücü (KN)	2.21-28.93/3.27-9.99	2.25-29.53/3.34-10.20		2.36-30.88/3.27-9.99	2.36-30.88/3.27-9.99	
Hidravlik Çıxış Miqdarı	≥5.0	≥5.8		≥6.62	≥7.45	
PTO Mil Növü: PTO Fırlanma Sürəti (D/Dəq)	540/720 və ya 540/1000					
Mühərrik növü	4 silindrli, vertikal, su ilə soyudulan, 4 vuruşlu dizel mühərrik					
Nominal Gücü/Fırlanma Sürəti (kW (hp)/dəq)	22.1(30)/2350	25.7(35)/2200		29.4(40)/2300	33.1(45)/2300	

ME30-45AG kompakt traktor

YTO-ME304 / YTO-ME354 / YTO-ME404 / YTO-ME454

MƏHSULUN ÖZƏLLİKLƏRİ

ME 30-45AG dörd təkər ötürücülü traktor 4 silindrli dizel mühərriklə təchiz edilib. Mühərrik gücü stabil effektiv iş prinsipi təmin edir. Bundan əlavə, aşağı yanacaq sərfiyyatı ilə ətraf mühitin mühafizəsinə töhfə verir
Sürüşkən nıçaq ötürücülü 8F+4R transmissiya çevik iş prinsipi təmin edir
Servo gücləndiricili nəm disk əyləclər maksimal tormozlama effektivliyi və uzun istifadə müddəti təmin edir. Yağlı əyləc soyutma sistemi isə uzun müddətli tormozlama zamanı əyləclərin qızmasına imkan vermir
Maşının işlək hissələrinin daimi hərəkəti üçün iki fərqli fırlanma sürətinə malik PTO mili nəzərdə tutulur: 540/720 (540E) dövr/dəqiqə və ya 540/1000 dövr dəqiqə
Planetar tipli bort ötürücüləri kompakt struktura və uzun xidmət müddətinə malikdir
Kiçik qabaritli traktor meyvə bağlarında, üzüm sahələrində və istixanalarda işləmək üçün idealdır
III mərhələ Çin yanacaq tullantısı (emissiya) standartlarına (Avro 3-A / Tier 3-ə bərabər) cavab verən dizel mühərriki ilə təchiz edilib

MƏHSULUN TEXNİKİ PARAMETLƏRİ

Model	YTO-ME304 (0.9m)	YTO-ME354 (0.9m)	YTO-ME404 (0.9m)	YTO-ME454 (0.9m)
Ötürücülük				
Ümumi Ölçülər (U X E X H) (Mm)	3545 x 1150 x 1865	3600 x 1150 x 1865	3655 x 1150 x 1865	3710 x 1150 x 1865
Yerdən Minimum Yüksəklik (Mm)	260	260	260	260
Minimum dönmə radiusu	1760		1830	
Təkər Ölçüsü	≤5.0 ±0.3			
Təkər Oxları	6.00-16/9.50-24			
Sükan	900/900 (istəyə uyğun olaraq 100-1292 aralıqsız tənzimləmə)			
Əyləc Növü	Hidravlik			
Mufta Növü	İkili hərəkət			
Sürət Ötürücüsü (R/F)	Nəm, disk			
Sürət Həddi (Km/S) (R/F)	8/4			
Yük Qaldırma Gücü (KN)	1.97-25.72/2.92-8.88		2.18-28.07/3.19-9.69	
Hidravlik Çıxış Miqdarı	≥5.0	≥5.80	≥6.62	≥7.45
PTO Mil Növü: PTO Fırlanma Sürəti (D/Dəq)	540/720 və ya 540/1000			
Mühərrik növü	4 silindrli, vertikal, su ilə soyudulan, 4 vuruşlu dizel mühərrik			
Nominal Gücü/Fırlanma Sürəti (kW (hp)/ddəq)	22.1(30)/2350	25.7(35)/2200	29.4(40)/2300	33.1(45)/2300

SK30-45AG seriya

YTO-SK354 / YTO-SK404 ...

Multifunksional kontrol paneli

Hava əyləci cihazı

Xarici paylayıcı



Qoruyucu üzlüklü sükan silindri

MƏHSULUN ÖZƏLLİKLƏRİ

SK 30-45AG dörd təkər ötürücülü traktor 4 silindrli dizel mühərriklə təchiz edilib.
Mühərrik gücü stabil effektiv iş prinsipi təmin edir. Bundan əlavə, aşağı yanacaq sərfiyyatı ilə ətraf mühitin mühafizəsinə töhfə verir
Mühərrikin bütün effektiv rejimlərində bütün növ kənd təsərrüfatı əməliyyatlarını yerinə yetirmək üçün optimal sürət dərəcələrinə malik 8F+2R transmissiya
Maşının işlək hissələrinin daimi hərəkəti üçün iki fərqli fırlanma sürətinə malik PTO mili nəzərdə tutulur: 540/720 (540E) dövr/dəqiqə və ya 540/1000 dövr dəqiqə
Hidravlik sistem ayrılmış dupleks nasos strukturu ilə çalışır, hidravlik sükan və qaldırıcı mexanizm ayrılmış yağ xəttindən istifadə edir ki, bunun sayəsində təhlükəsiz və etibarlı şəkildə daha güclü qaldırma gücünə və stabil performansa sahib olur
Aralıqsız tənzimlənən arxa təkər oxları müxtəlif coğrafi şəraitlərdə hər cür aqrotexniki tələbə cavab verə bilir
III mərhələ Çin yanacaq tullantısı (emissiya) standartlarına (Avro 3-A / Tier 3-ə bərabər) cavab verən dizel mühərriki ilə təchiz edilib

MƏHSULUN TEXNİKİ PARAMETLƏRİ

Model	YTO-SK354	YTO-SK404	YTO-SK454	YTO-SK350	YTO-SK400
Ötürücülük					
Ümumi Ölçülər (U X E X H) (Mm)	3480 x 1465 x 1900	3520 x 1465 x 2300	3520 x 1465 x 2300	3600 x 1550 x 1910	3560 x 1490 x 1900
Yerdən Minimum Yüksəklik (Mm)	1698	1745	1835	1720	1720
Minimum dönmə radiusu	260	260	300	360	365
Təkər Ölçüsü	≤3.5±0.4	≤3.7±0.4		≤3.7±0.4	
Təkər Oxları	6.50-16/11.2-24			6.50-16/11.2-24	
Sükan	1190/1100-1300		1200/1100-1300		
Əyləc Növü	Hidravlik			Mexaniki	
Mufta Növü	Quru disk əyləci				
Sürət Ötürücüsü (R/F)					
Sürət Həddi (Km/S) (R/F)	8/2				
Yük Qaldırma Gücü (KN)	2.2-33.52/2.9-13.38	1.91-28.47/2.5-11.57	1.91-28.47/2.5-11.57	2.2-33.52/2.9-13.38	1.91-28.47/2.5-11.57
Hidravlik Çıxış Miqdarı	≥4.14	≥4.96	≥5.8	≥4.14	≥4.96
PTO Mil Növü: PTO Fırlanma Sürəti (D/Dəq)	540/720				
Mühərrik növü	4 silindrli, vertikal, su ilə soyudulan, 4 vuruşlu dizel mühərrik				
Nominal Gücü/Fırlanma Sürəti (kW (hp)/ddəq)	25.7(35)/2400	29.4(40)/2400	31.1(45)/2400	25.7(35)/2400	29.4(40)/2400

60-180AG Tırtıllı Traktor

- C60-70AG seriya
- C80-90AG seriya
- C100-130AG seriya
- C140-180AG seriya

YTO-C602 / YTO-C602S / YTO-C702S

C60-70AG seriya

Tək qulplu istiqamət coystiki

İrəli/geri aralıqsız sürət idarəsi rıçaqı

Pestisid səpilməsi

Çəltik sahələrində fırlanaraq işləmək imkanı

MƏHSULUN ÖZƏLLİKLƏRİ

Əsas mufta quru və tək disklidir ki, bunun nəticəsində asan və çevik iş imkanı təmin edilir
3 pilləli sürətlər qutusu müxtəlif şəraitlərdə və torpaq örtüklərində işləmək üçün uyğundur; traktor yaxşı dinamikaya və rahat idarəetməyə malikdir
Aparıcı təkərin yuxarıda yerləşməsi və üçbucaq tipli hərəkət sisteminə görə traktor yüksək klirensə (yerdən hündürlük) malikdir. Bu traktor çəltik sahələrində işləmək üçün idealdır
Rezin tırtıl üzərindəki hərəkət sistemihər növ ərazidə yüksək keçicilik nümayiş etdirir
Hidravlik yüksək təzyiqli qaldırıcı, II Sinif asqı sisteminə sahibdir; dozer ülgücü istəyə bağlı seçimdir
Kabina istifadəçinin ehtiyaclarına uyğunlaşdırıla bilər
III mərhələ Çin yanacaq tullantısı (emissiya) standartlarına (Avro 3-A / Tier 3-ə bərabər) cavab verən dizel mühərriki ilə təchiz edilib

MƏHSULUN TEXNİKİ PARAMETLƏRİ

Model	YTO-C602	YTO-C602S	YTO-C702S
Ümumi ölçülər (UxExH) (kürüma ülgücü ilə birgə)	3760 x 2016 x1680	3100 x 1700 x 2600	
Minimum əməliyyat kütləsi	3700	2020	
Təkər bazası	1100	1150	
Təkər oxunun uzunluğu (mm)	1600	1439	
Təkər oxunun eni (mm)	310	350(istəyə bağlı) 400	
Yer təzyiqi (çömçə ülgüc ilə) (kPa)	37.2	20	
Mühərrik növü	3 silindrli, vertikal, su ilə soyudulan, 4 vuruşlu, normal atmosferli dizel mühərrik	4 silindrli, vertikal, su ilə soyudulan, 4 vuruşlu dizel mühərrik	
Nominal Gücü/Fırlanma Sürəti (kW (hp)/dddəq)	44(60)/2400	44 (60)/2400	51.5 (70)/2400
Sürət Ötürücüsü (R/F)	8/4	3/3	
Sürət Haddi (Km/S) (R/F)	1.81-12.78/2.01-6.05	0-9.7/0-9.7	
PTO milinin gücü	37/50	37.5/51	44/60
PTO milinin fırlanma sürəti (d/dəq)	540/720	540/720	
Mufta	İki diskli, iki hərəkətli	İki diskli, iki hərəkətli	
Asqı növü	Arxaya bərkidilmiş, üç nöqtəli asqı (II növ)	Arxaya bərkidilmiş, üç nöqtəli asqı (II növ)	
Şümlama dərinliyini idarə metodu	Hündürlüyə uyğunlaşan	Hündürlüyə uyğunlaşan	
Yük Qaldırma Gücü (KN)	8	8	
Dozer ülgücünün gücü (ExH) mm	2016 x 680	1650 x 400	
Dozer ülgücünün daxili dərinliyi	260	100	

YTO-C802 / YTO-C902



MƏHSULUN ÖZƏLLİKLƏRİ

C80-90AG tam qapalı kabina ilə istehsal olunur. İsitmə, soyutma və audio sistem istəyə uyğun olaraq təchiz edilir. Geniş görüntü bucağından əlavə, istifadəçilər xoş görünüş və rahat idarədən də həzz ala bilərlər
Optimal keçidlər üçün bu tırtıllı traktorlar üçün rezin tırtıl seçimi də mövcuddur
Hidravlik sükan sistemi sürücünün iş yükünü əhəmiyyətli dərəcədə azaldır
Daha çox etibarlılıq təmin etmək üçün traktorda ikidayaqlı balka tipli reduktordan istifadə olunur
Arxa körpü etibarlılıq təmin edın yeni transmissiya strukturunun tərkib hissəsidir
Traktor asan idarə olunan mufta sisteminə malik sürətlər qutusu ilə təchiz edilib (4F+2R). Seçilmiş sürət diapazonları sayəsində o, kənd təsərrüfatı ilə yanaşı sənayedə buldozer kimi də istifadə edilə bilər
Mühərrik ingilis texnologiyası ilə hazırlanıb, yanacığa qənaət edir, yüksək firlanma anına malikdir və həddən artıq yükləmənin öhdəsindən gəlir
III mərhələ Çin yanacaq tullantısı (emissiya) standartlarına (Avro 3-A / Tier 3-ə bərabər) cavab verən dizel mühərriki ilə təchiz edilib

MƏHSULUN TEXNİKİ PARAMETLƏRİ

Model	YTO-C802	YTO-C902
Ümumi ölçülər (UxExH) (kürümə ülgücü ilə birgə)	4870 x 2462 x 2766	
Minimum əməliyyat kütləsi	6630	6890
Təkər bazası	1435	
Təkər oxunun uzunluğu (mm)	1622	
Təkər oxunun eni (mm)	390	
Yer təzyiqi (çömçə ülgüc ilə) (kPa)	47.4	49.2
Mühərrik növü	4 silindrli, vertikal, su ilə soyudulan, 4 vuruşlu, normal atmosferli dizel mühərrik	6 silindrli, vertikal, su ilə soyudulan, 4 vuruşlu, normal atmosferli dizel mühərrik
Nominal Gücü/Fırlanma Sürəti (kW (hp)/dddəq)	58.8(80)/2200	66.2(90)/2200
Sürət Ötürücüsü (R/F)	4/2	
Sürət Haddi (Km/S) (R/F)	3.67-9.03/3.51-5.59	
PTO milinin gücü	49/67	56/76
PTO milinin fırlanma sürəti (d/dəq)	750	
Mufta	İki diskli, tək hərəkətli	
Asqı növü	Arxaya bərkidilmiş, iki və ya üç nöqtəli asqı (II kateqoriya)	
Şümlama dərinliyini idarə metodu	Hündürlüyə uyğunlaşan	
Yük Qaldırma Gücü (KN)	14	
Dozer ülgücünün gücü (ExH) mm	2462 x 850	
Dozer ülgücünün daxili dərinliyi	290	

YTO-C1002 / YTO-C1202 / YTO-C1302

MƏHSULUN ÖZƏLLİKLƏRİ

Optimal şəkildə seçilmiş sürətlərə malik sürət qutusu (6F+2R)
14 dyumluq, quru, iki diskli, nəmləndiricili əsas mufta
Dönmə mexanizminin muftası yeni sürtünmə materialından hazırlanıb ki, bu da onun ömrünü uzadır. Bundan əlavə, transmissiyan optimallaşdırılmış strukturu və yağlama sistemi traktorun etibarlılığını artırır və texniki qulluğa sərf edilən müddəti azaldır
Traktor asan idarə olunur və yüksək keçiciliyə malikdir. İstəyə uyğun olaraq rezin tırtıl quraşdırmaq mümkündür
Böyük süşə damlı bağlı kabina sürücü tərəfdən geniş görüntü bucağına malikdir. İsitmə, soyutma və audio sistem istəyə uyğun olaraq təchiz edilir və bununla da davamlı iş rejimində sürücü üçün maksimum rahatlıq təmin edir
III mərhələ Çin yanacaq tullantısı (emissiya) standartlarına (Avro 3-A / Tier 3-ə bərabər) cavab verən dizel mühərriki ilə təchiz edilib

MƏHSULUN TEXNİKİ PARAMETLƏRİ

Model	YTO-C1002	YTO-C1202	YTO-C1302
Ümumi ölçülər (UxExH) (kürümə ülgücü ilə birgə)	5367 x 2462 x 2910		
Minimum əməliyyat kütləsi	7300		
Təkər bazası	1435		
Təkər oxunun uzunluğu (mm)	1792		
Təkər oxunun eni (mm)	390		
Yer təzyiqi (çömçə ülgüc ilə) (kPa)	47.7		
Mühərrik növü	6 silindrli, vertikal, su ilə soyudulan, 4 vuruşlu dizel mühərrik	6 silindrli, vertikal, su ilə soyudulan, 4 vuruşlu, turbo təkanlı dizel mühərrik	
Nominal Gücü/Fırlanma Sürəti (kW (hp)/dddəq)	73.5(100)/2200	88.2(120)/2200	95.6(130)/2200
Sürət Ötürücüsü (R/F)	6/2		
Sürət Haddi (Km/S) (R/F)	3.35-12.41/2.99-5.67		3.71-13.90/3.31-6.28
PTO milinin gücü	62/84	74/100	81/110
PTO milinin fırlanma sürəti (d/dəq)	540/1000		
Mufta	İki diskli, tək hərəkətli		
Asqı növü	Arxaya bərkidilmiş, iki və ya üç nöqtəli asqı (II kateqoriya)		
Şümlama dərinliyini idarə metodu	Hündürlüyə uyğunlaşan		
Yük Qaldırma Gücü (KN)	14.6		
Dozer ülgücünün gücü (ExH) mm	2462 x 850		
Dozer ülgücünün daxili dərinliyi	330		

YTO-C1402 / YTO-C1802E

Elektronik idarə olunan asqı mexanizmi

Rezin tırtıllı hərəkət mexanizmi

MƏHSULUN ÖZƏLLİKLƏRİ

Rezin tırtıllı C1402 traktoru

Traktorun etibarlılığı və idarə təhlükəsizliyi xüsusi keçirici muftaya malik (2+1) x 4 sürətlər qutusu sayəsində təmin olunur. Bundan əlavə, iri yağ karteri PTO üçün daha çox yağ həcmini çoxaldır
Geniş sürət diapazonu traktoru müxtəlif kənd təsərrüfatı işlərində istifadə etməyə imkan verir
Nəm tipli dönmə muftası istismar zamanı əlavə tənzimləməyə ehtiyac duymur
Ağırlıq mərkəzinin optimal yerləşməsi kənd təsərrüfatı işləri və buldozerin köməyilə yerinə yetirilən işlər zamanı traktorun məhsuldarlığını artırır
Yüksək keçicilik və sükan rahatlığına görə rezin tırtıl seçimi mövcuddur
III mərhələ Çin yanacaq tullantısı (emissiya) standartlarına (Avro 3-A / Tier 3-ə bərabər) cavab verən dizel mühərriki ilə təchiz edilib

Rezin tırtıllı C1802E traktoru

Tırtıllı taktor Avropa texnologiyası ilə hazırlanmış 180AG dizel mühərriklə təchiz edilib. Bu modelin üstünlükləri arasında yüksək fırlanma anı və ekoloji təhlükəsizliyi təmin edən aşağı yanacaq sərfiyyatını göstərmək olar

Asan mufta idrəli qarışıq tipli 12F+4R sürətlər qutusu geniş sürət diapazonuna malikdir
Geniş sürət diapazonu traktoru müxtəlif kənd təsərrüfatı işlərində istifadə etməyə imkan verir
Amortizatorlar və burulma millərinin birgə işləməsi sayəsində hərəkət sistemi rəvan və rahat hərəkət təmin edir
Nəm tipli dönmə muftası istismar zamanı əlavə tənzimləməyə ehtiyac duymur
Elektro-hidravlik idarə oluna PTO mili traktorun idarə olunmasını asanlaşdırır
Elektriklə idarə olunan hidravlik asqı sistemi mövqe, güc və qarışıq tənzimlənmə imkanları sayəsində istifadə üçün olduqca rahatdır
III mərhələ Çin yanacaq tullantısı (emissiya) standartlarına (Avro 3-A / Tier 3-ə bərabər) cavab verən dizel mühərriki ilə təchiz edilib

MƏHSULUN TEXNİKİ PARAMETLƏRİ

Model	YTO-C1402	YTO-C1802E
Ümumi ölçülər (UxExH) (kürümə ülgücü ilə birgə)	5344 1835 x 2910	6200 x 2080 x 3250
Minimum əməliyyat kütləsi	7400	9500
Təkər bazası	1435	1580
Təkər oxunun uzunluğu (mm)	1792	1850
Təkər oxunun eni (mm)	390	400
Yer təzyiqi (çömçə ülgüc ilə) (kPa)	47.7	60
Mühərrik növü	6 silindrli, vertikal, su ilə soyudulan, 4 vuruşlu, turbo təkanlı, interkulerli dizel mühərrik	
Nominal Gücü/Fırlanma Sürəti (kW (hp)/dddəq)	103(140)/2200	132.6(180)/2200
Sürət Ötürücüsü (R/F)	8/4	12/4
Sürət Həddi (Km/S) (R/F)	3.9-13.6/4.44-7.74	4.29-16.45/4.35-6.2
PTO milinin gücü	87/118	112/152
PTO milinin fırlanma sürəti (d/dəq)	720/540 (istəyə görə)	
Mufta	İki diskli, tək hərəkətli	İki diskli, tək hərəkətli
Asqı növü	Arxaya bərkidilmiş, iki və ya üç nöqtəli asqı (II növ)	Arxaya bərkidilmiş, iki və ya üç nöqtəli asqı (II növ)
Şümlama dərinliyini idarə metodu	Hündürlüyə uyğunlaşan	Mövqe, güc və qarışıq idarəli
Yük Qaldırma Gücü (KN)	14.6	35
Dozer ülgücünün gücü (ExH) mm	2462 x 850	/
Dozer ülgücünün daxili dərinliyi	330	/

Kombayn

- 4LZ Özüyeriyən Taxıl Yığan Kombayn
- 4YZ-6F Özüyeriyən Qarğıdalı Yığan Kombayn
- 4QZ-10 Yem Yığan Kombayn

YTO-4LZ-8B / YTO-4LZ-12

MƏHSULUN ÖZƏLLİKLƏRİ

Kombayn yüksək keçicilik və dayanıqlıq təmin edəcn tam ötürücü sistem və baraban əylə-clərlə təchiz edilib
Kombaynın güclü mühərriki, böyük həcmli bunkeri var
Hərəkət sistemi üçün HST hidorstatistik çəkim mexnizmi tətbiq olunur, hərəkət istiqa-mətinin idarəsi cəmi bir rıçaqla təmin edilir. Havanın üst hissədən daxil olduğu radiatorda böyüdülmüş qoruyucu üzlük var ki, bunun sayəsində istilik ötürülməsi və tozdan qorunma daha yaxşı təmin edilir
Müxtəlif məhsulların xırmanı və məhsul yetişkinliyi mərhələləri üçün ələyin bucaqları tənzim-lənə bilir və nəticədə yığım

MƏHSULUN TEXNİKİ PARAMETLƏRİ

Model	YTO-4LZ-8B	YTO-4LZ-12
Mühərrik gücü (kVt)	113	191
Kəsim eni (mm)	3000	5490
Məhsuldarlıq (kq/san)	8	12
Bunkerin həcmi (m³)	2.2	4.8
Yerdən hündürlük (mm)	280	482
Minimal dönmə radiusu (mm)	7780	/
İtki əmsalı (%)	Buğda ≤ 1.2	Buğda ≤ 1.2, düyü ≤ 3.0
İş sürəti (km/saat)	1.7-8.2	1.05-4.9

YTO-4YZ-6F

MƏHSULUN ÖZƏLLİKLƏRİ

Qarğıdalının yığılması və soyulması üçün nəzərdə tutulmuş kompakt və effektiv kombayn
Bu kombaynda variator sürətlər qutusu və tam ötürücü mexanizm birgə tətbiq olunur ki, nəticədə yüksək keçicilik, tezlik və konstruksiya etibarlılığı əldə edilir
Kombaynda qarğıdalı çubuqlarını üyüdən məhsuldar və etibarlı sistem quraşdırılıb

MƏHSULUN TEXNİKİ PARAMETLƏRİ

Model	4YZ-6F
Mühərrik gücü (kVt)	113
Kəsim eni (mm)	2300
Cərgəarası ölçü (mm)	350-600
Bunkerin həcmi (m³)	2
Yerdən hündürlük (mm)	300
Minimal dönmə radiusu (mm)	6600
İtki əmsalı (%)	≤4
İş sürəti (km/saat)	1.55-6.00
Torpaq şumlamaq üçün enlik (mm)	2000

YTO-4QZ-10

MƏHSULUN ÖZƏLLİKLƏRİ

Başlıq əsas kəsici ilə (buğda yığanla eyni) təchiz edilib, hansı ki, onu almaq və dəyişmək çox asandır. Yem, saman və digər taxılların toplanması kimi müxtəlif məqsədlər üçün istəyə uyğun olaraq müxtəlif başlıqlar mövcuddur
Hərəkət üçün hidrostatik ötürücü sistemi, idarəermə üçün elektrohidravlik idarə sistemi tətbiq olunur
İş şəraitini maksimum rahatlaşdırmaü üçün kombayn iritutumlu və geniş görüntü bucağına malik yeni kabina ilə təchiz edilib

MƏHSULUN TEXNİKİ PARAMETLƏRİ

Model	YTO-4LZ-8B
Mühərrik gücü (kVt)	199
Kəsim eni (mm)	3000
Üyütmə kütləsinin ölçüsü (mm)	15, 20, 30
Yerdə qalan küləşin hündürlüyü (mm)	≤150
Yükləmə bucağı (dərəcə)	120
Yükləmə hündürlüyü (mm)	4850
Məhsuldarlıq (hektar/saat)	0.7-1.5

Yenilənmiş kənd təsərrüfatı alətləri

Ön yükləyici və arxa ekskavator

ÖN YÜKLƏYİCİ



Yükləyici modeli	blok	TZ02D	TZ03D	TZ04D	TZ06D	TZ08D	TZ10D	TZ12D
Traktorun gücü	at gücü	15-25	20-40	30-55	40-60	50-75	70-100	90-130
Qoşulmanın dayaq nöqtəsinə qədər maksimal qaldırma hündürlüyü	mm	2350	2552	2740	3010	3400	3710	3970
Yükü boşaltma hündürlüyü	mm	1730	1840	2100	2370	2480	2720	3000
Çömçənin eni	mm	1250	1250	1400	1400	1600	1700	2000
Çömçənin tutumu	m^3	0.18	0.18	0.2	0.22	0.43	0.46	0.6
Nominal yük qaldırma gücü	kq	200	200	300	400	600	800	1000

ARXA EKSKAVATOR





Model	Traktorun gücü	Maksimal qazma dərinliyi (mm)	Maksimal yük boşaltma hündürlüyü (mm)	C çömçəsinin maksimum qalxma hündürlüyü(mm)	D çömçəsinin maksimum qalxma hündürlüyü (mm)	Yerdən hündürlük (mm)	Yanakı yerdəyişmə (mm)	Çömçənin eni (mm)	Çömçənin tutumu (m^3)	Çəki
LW5	15-25	1650	1530	2600	2300	450	0	340	0.025	360
LW6	20-35	2000	1860	2970	2700	450	0	340	0.03	550
LW6E							760			600
LW7	30-50	2400	2050	3210	3140	450	0	380	0.04	560
LW7E							760			620
LW8	45-90	2800	2380	3460	3600	500	0	420	0.05	630
LW8E							1000			700
LW10	70-120	3200	2650	3770	3920	500	0	500	0.07	800
LW10E							1200			1000
LW12	100-140	3655	3627	5040	4510	700	0	575	0.13	1500

Kənd təsərrüfatı və tikinti aqreqatları

MİŞARLI XƏNDƏK QAZAN

Texniki parametləri:

Model	HCK-60
Xəndəyin eni (mm)	120-600
Xəndəyin dərinliyi (mm)	0-2200
İş sürəti (metr/saat)	50-200
Tövsiyə olunan traktor gücü (at gücü)	YT073.5-162/100-220

DİSKVARİ XƏNDƏK QAZAN

Texniki parametləri:

Model	HCKP-60
Xəndəyin eni (mm)	100-250
Xəndəyin dərinliyi (mm)	0-800
İş sürəti (metr/saat)	100-300
Tövsiyə olunan traktor gücü (at gücü)	36-97/49-132

1L 340/350/440/450 SERİYA ŞUM KOTANI

Məhsulun özəllikləri:

Bu kotanların çərçivəsi üçün yüksək dayanıqlı düzbucaqlı borudan hazırlanmış sərt konstruksiya tətbiq edilir və təhlükəsizlik cihazları quraşdırılır
Kotanın dayağı, bıçağı və digər vacib hissələri xüsusi termo emaldan keçmiş lehimli poladdan hazırlanıb
Müxtelif markalı traktorlarda istifadə oluna bilər

Texniki parametləri:

Model	1L-340	1L-350	1L-440	1L-450
Tövsiyə olunan traktor gücü kVt/at gücü	55-73/75-100	73-88/100-120	73-88/100-120	88-117/120-160
Şumlama dərinliyi (sm)	20-35	20-40	20-35	20-40
Şumlama eni (sm)	105-135	135-150	140-175	225-250
Kotanın hündürlüyü (sm)	75	80	75	80
Əlavə kotanın olub-olmaması	xeyr	bəli	xeyr	bəli

1LF-340/350/440/445/545 SERİYA FIRLANAN KOTAN

Məhsulun özəllikləri:

Qabaqcıl texnologiyalar əsasında yüksək keyfiyyətli lehimli polad və idxal edilmiş hidravlik elementlərdən hazırlanmışdır
Sifarişçinin istəyi əsasında ön kotan bıçaqları, kəsici disklər və s. ilə təchiz edilə bilər
Təhlükəsizlik cihazları quraşdırılıb, yüksək məhsuldarlıq və yüksək keyfiyyətdə torpaq şumlamaq göstəricilərinə sahibdir

Texniki parametləri:

Model	1LF-330	1LF-430	1LF-440	1LF-445	1LF-545
Tövsiyə olunan traktor gücü (kVt/at gücü)	44-59/60-80	59-88/80-120	96-118/130-160	118-147/160-200	147-191/200-260
Maksimal şumlama dərinliyi (sm)	30	30	35	40	40
Tənzimlənən şumlama eni (sm)	Y25, 30, 35	Y25, 30, 35	Y35, 40, 45	Y40, 45, 50	Y40, 45, 50
Şumlama eni	75-105	100-140	140-180	160-200	200-250
Ön kotan bıçağı	xeyr	xeyr	bəli	bəli	bəli
Kotanın hündürlüyü (sm)	75	75	80	80	80
Kotan səthinin strukturu	bərk	bərk	bərk	bərk/cizgili (sifarişçinin istəyi əsasında tədarük edilir)	bərk/cizgili (sifarişçinin istəyi əsasında tədarük edilir)

1LY-325/425/525/625 DİSKVARİ KOTAN

Məhsulun özəllikləri:

Sahələrin çoxillik otlardan sonra şumlanması, xam və mürəkkəb texniki tərkibə malik bataqlıq torpaqların şumlanması üçün nəzərdə tutulub
Kotanın karkası yüksək dayanıqlıq və az çəki ilə xarakterizə olunan optimal üsulla dizayn edilib
Kotan diskinin əyri üstlüyü təmizləmə və dərinləşdirmə üçün çox əlverişlidir

Texniki parametləri:

Model	1LY-325	1LY-425	1LY-525	1LY-625
Qabaritləri (UxExH) (sm)	250 x 98 x126	313 x 145 x125	367 x152 x125	385 x 175 x 137
Şumlama eni (sm)	75	100	125	150
Diskin diametri (mm)	660/710	660/710	660/710	660/710
Şumlama dərinliyi (sm)	22-30	22-30	22-30	22-30
Çəki (kq)	442	566	650	747
Aqreqatlama metodu	Üçnöqtəli , 2-3 kateqoriya			
Məhsuldarlıq (hek/saat)	0.15-0.4	0.2-0.52	0.25-0.63	0.3-0.75
Tövsiyə olunan traktor gücü kVt/at gücü	250 x 98 x126	51-66/70-90	66-88/90-120	88-103/120-140

1S-250 DƏRİN KƏSİCİ KOTAN

Xarakteristikası:

Bütöv qaynaq olunmuş karkas və dayanıqlı çərçivə
Kəsiçinin dayağı təkmə polad ərintisindən hazırlanıb, dayağın ucuna bıçaq bərkidilir
Kəsicinin forması torpağa yükləmək üçün çox uyğundur, traktor üçün heç bir əlavə yük yaratmır
Kəsicinin arxasında dişli val quraşdırılır
Bu avadanlıq torpağın şumlanması və boşaldılması üçün nəzərdə tutulub. O, torpağın səthini bərabər səviyyədə saxlayaraq havanın ona asanlıqla daxil olması üçün ideal şərait yaradır

Texniki parametləri:

Model	1S-250 Dərin Kəsici Kotan
Çəki (kq)	1050
Tövsiyə olunan traktor gücü kVt/at gücü	96-132/130-180
Toplama üsulu	Üç nöqtəli, kateqoriya 2-3
Kəsici bıçaqlarının sayı	5
Cərgə aralığı (sm)	50(tənimlənən)
Şumlama eni (sm)	250
İş sürəti (km/saat)	8-12
Torpağı boşaltma dərinliyi (sm)	30-45 (hidrosilindrlə tənzimlənir)

1GQN SERİYA FIRLANAN TORPAQ EMALI VƏ ƏKİN KULTİVATORU

Texniki parametləri:

Model / Parametr	1GQN-140	1GQN-125D	1GQN-150D	1GQN-160D	1GQN-200G	1GQN-230GG	1GQN-250GG
Tövsiyə olunan traktor gücü kVt/at gücü	22-29/30-40	15-26/20-35	22-37/30-50	29-44/40-60	51-70/70-95	59-74/80-100	66-81/90-110
Çəki (kq)	253	275	320	315	503	543	568
Emal etmə dərinliyi	12-16						
PTO milinin sürəti (d/dəq)	540/720						
İş sürəti (km/saat)	2-5						
Məhsuldarlıq (hektar/saat)	0.2-0.49	0.17-0.44	0.21-0.52	0.22-0.56	0.25-0.70	0.32-0.80	0.35-0.88

Xarakteristikası:

Deformasiyaya davamlı və uzun ömürlü bütöv qaynaq olunmuş möhkəm karkas
Kənar predmetlərdən rahat təmizlənmək üçün çıxarılabilən maska, konstruksiyanın möhkəmliyini artırmaq üçün qalınlaşdırılmış böyür plitə ilə təchiz edilib
Bıçaqların dəyişdirilməsi prosesinin iş yükünü və texniki qulluğa ayrılan vaxtı azalmaq üçün çıxarılabilən bıçaq valı ilə təchiz edilib
Düyü sahələrində işləyə bilməsi üçün üçqat üzlənmiş yastıqlarla təchiz edilib

Torpağı əkinə hazırlamaq üçün texnika

1BZ SERİYA DİSK DIRMIQ

Xarakteristikası:

Dırmıq torpaq qatının 20 sm dərinliyə qədər boşaldılması, otların təmizlənməsi, məhsul artığının xırdalanması və torpaqda yumşaq səth qatının yaradılması üçün nəzərdə tutulub

Avadanlıq qoşqu tiplidir. İşlək hissələri - avadanlığın çərçivəsində sıra ilə düzülmüş kəsici sferik disklər. Hər bir disk fərdi dayaq üzərində quraşdırılıb, vertikal meyllidir, dəlmə bucağı tənzimlənəndir

Texniki parametləri:

Model / Parametr	1BZ-2.2	1BZ-2.5	1BZ-3.0	1BZ-3.5	1BZ-4.0
Tövsiyə olunan traktor gücü kVt/at gücü	80-100	80-100	90-120	100-130	150-180
Çəki (kq)	1500	1620	1740	2100	2950
Şumlama eni (sm)	2.2	2.5	3.0	3.5	4.0
Torpağı boşaltma dərinliyi (sm)	<20				
Toplama üsulu	qoşqu əlaqəsi				
Disklər arası məsafə (mm)	230	235	270		
Maksimal quraşdırma bucağı	(ön və arxa)23°				
Daşıma Sahəsi	>160				

1GZMN-350D5V5 KOMPLEKS KULTİVATOR

Xarakteristikası:

Eyni zamanda küləş təmizləmə, şumlama və şırımlama əməliyyatlarını yerinə yetirir

Yüksək keyfiyyətli kompleks emal (yeratlı əməliyyat texnologiyası) sayəsində torpağın əkinə hazırlanmasına çəkilən xərcləri azaldır

Texniki parametləri:

Model	1GZMN-350D5V5 Kompleks Kultivator
Çəki (kq)	1878
Tövsiyə olunan traktor gücü kVt/at gücü	96-132/130-180
Traktora qoşulma vasitəsi	Üç nöqtəli, kateqoriya 2-3
PTO mili dövr sürəti (d/dəq)	1000
Şumlama eni (sm)	3.5
Torpaq emalı dərinliyi (sm)	≥13
İş sürəti (km/saat)	3-8
Məhsuldarlıq (hektar/saat)	1.25-2.5

1JH-165Q/180/200 SAMAN ÇÖPÜ TOPLAYAN MAŞIN

Xarakteristikası:

Saman toplayan maşın kənd təsərrüfatı sahəsində müxtəlif saman çöplərinin (buğda, arpa, soya və s.) və digər bitki qalıqlarının toplanması üçün istifadə olunur. Düz bıçaqlar və kiçik havalandırma kanallı bıçaq önlükləri keyfiyyətlə toplanır və xırdalanır.

Kütlə ölçən sayəsində xırdalanmış kütlənin bərabər səviyyədə hesablanması və paylanması təmin edilir

Bıçaq milinin möhkəm dinamik balanslaşdırması sayəsində xırdalama prosesi davamlı baş verir və maşında titrəmə olmur

Xırdalanmış kütləni torpaqla qarışdırmaq üçün əlavə olaraq iki və ya üç bıçaqlı ağızlıq quraşdırmaq olar

Texniki parametləri:

Model	1JH-165Q	1JH-180	1JH-200
Tövsiyə olunan traktor gücü kVt/at gücü	44-52/60-70	52-59/70-80	66-73/90-100
Avadanlığın çəkisi (kq)	510	550	590
Avadanlığın yerdəki en kəsiyi (sm)	165	180	200
Toplanan saman çöpünün hündürlüyü (sm)	≤8		
Maksimal xırdalanmış kütlə ölçüsü	≤10		
İş sürəti (km/saat)	2-5		

Toxum səpmək üçün texnika

2BMF-7/14 TOXUM SƏPƏN (TORPAĞI SƏPİN ÜÇÜN HAZIRLAMAĞA EHTİYAC OLMADAN)

Xarakteristikası:

Quru sahələrdə torpağı rütubətini effektiv qoruyan, öncədən şumlama ehtiyacı olmadan toxum səpən maşın

Dərin və effektiv mərkəzləşdirilmiş gübrələmə

Küləş basdırılması və bitki əkilməsi üçün nəm torpaq

Toxum və toxum dibində saman çöpü qalmır, toxumun sağ qalmaq dərəcəsi yüksək olur

Təkrar toxum və gübrə əlavəsini azaldan iritutumlu gübrə çəni

Yüksək gücə malik və aşınmaya daha davamlı patentləşdirilmiş ülgüc

Texniki parametləri:

Model	2BMF-7/14		
	Buğda	Gübrələyici	Qağıdalı (Soya paxlası) toxumunun səpilmə dəqiqliyi
Cərgələr arası məsafə (sm) Əkim arası məsafə (sm)	Enli 20+ nazik 12	32	Cərgələr arası məsafə 64; əkim arası məsafə 11 14 17 20 23 27 30 34
Cərgələrin sayı	14	7	4
Akr başına toxum səpmə dərəcəsi (kq)	5-30	10-60	1.5-3.5
Şumlama dərinliyi (sm)	8-12		
Toxum səpmə dərinliyi (sm)	3-5		
Gübrələmə dərinliyi (sm)	Toxumun yan aşağı hissəsindən 3-5		
İş sürəti (km/saat)	2-5		
İşləmə enliyi (sm)	224		
İş səmərəliliyi (hm²/saat)	0.45-1.12		
Tövsiyə olunan traktor gücü kVt/at gücü	66-88/90-120		

2B(F)X GÜBRƏLƏMƏ FUNKSİYALI TOXUM SƏPƏN

Xarakteristikası:

Müxtəlif məhsullar üçün uyğundur. Toxum səpmə, gübrələmə və başqa əməliyyatları eyni anda bitirərək səmərəliliyi artırır

Yüksək tutumlu çənlər toxum və gübrə əlavə edən zaman maşının təkrar-təkrar söndürülməsinin qarşısını alır, bununla da iş səmərəliliyini artırır

İki diskli şırım açan az müqavimət gücü, yüksək dayanıqlılığı və uzun ömürlülüyü ilə xarakterizə olunur

Asan tənzimlənən və təmir olunan mişar mexanizmi

Texniki parametləri:

Model	2BX-18	2BXF-18	2BX-24	2BXF-24
Avadanlığın yerdəki en kəsiyi (sm)	270	270	360	360
Toxum səpmə dərinliyi (sm)	4-8	4-8	4-8	4-8
Toxum çəninin tutumu (l)	286	203	600	410
Gübrə çəninin tutumu (l)	Mövcut deil	226	Mövcut deil	430
İş sürəti (km/saat)	4-10	4-10	4-10	4-10
Məhsuldarlıq (hektar/saat)	1.08-1.62	1.08-1.62	1.44-2.16	1.44-2.16
Tövsiyə olunan traktor gücü kVt/at gücü	40-60/54-82	40-60/54-82	55-74/75-100	55-74/75-100

2CM KARTOF ƏKƏN

Xarakteristikası:

Yüngül və kompakt

Cərgələr arası məsafənin, yerləşmə dərinliyinin və cərgələrdəki toxumlar arası məsafənin asan tənzimlənməsi sayəsində avadanlıq ənənəvi, o cümlədən regional aqrotexniki tələblərə rahatlıqla cavab verir

Texniki parametləri:

Model	2CM-1	2CM-2	2CM-2A
Avadanlığın çəkisi (kq)	180	200	380
Cərgələr arası məsafə (sm)	/	50-80	50-100
Cərgələrdəki məsafə (sm)	18-35	18-35	18-35
Toxum çəninin tutumu (L)	240	240 x 2	240 x 2
Gübrə çəninin tutumu (L)	80	80	80 x 2
Məhsuldarlıq (hektar/saat)	0.2-0.3	0.4-0.6	0.6-1.2
Tövsiyə olunan traktor gücü kVt/at gücü	15-20/20-27	18-25/24-34	38-70/52-95

Gübrələmə texnikası

MDS SERİYA GÜBRƏ PAYLAYICI

Xarakteristikası:

1600 litrdən 1800 litrə kimi tutum
10-24 metr maksimal en kəsiyi boyunca yumşaq (boş) gübrə hissəciklərinin səpilməsi

Üzüm və meyvə bağlarında, istixanalarda, o cümlədən böyük taxıl sahələrində işləməyə imkan verən rahat və sadə paylama mexanizmi

Texniki parametləri:

Model	MDS11.1	MDS12.1	MDS19.1
Avadanlığın yerdəki en kəsiyi (m)	10-18, X formalı diskdən istifadə zamanı 20-24		
Əsas tutum (L)	600	800	900
Maksimal tutum (L)	1000	1200	1800
Bunkerin eni (sm)	140	140	190
Minimal yüklənmə hündürlüyü (sm)	92	104	101
Gübrə dozatorlarının idarəsi	Mexaniki və ya hidravlik	Mexaniki, hidravlik və ya elektrik	Mexaniki, hidravlik və ya elektrik

Bitkiyə qulluq üçün texnika

3WPQ-2000 QOŞQU TİPLİ QOLLU ÇİLƏYİCİ

Xarakteristikası:

Böyük tutum, qənaətcil və bərabər çiləmə bir dolumla böyük bir sahədə iş görməyi təmin edir
Avadanlığın avtomatik tarazlanması qolların taraz saxlanması üçün nəzərdə tutulub, qolların avtonom tipli asqıları iş zamanı çiləyici mexanizmin zədələnməsinin qarşısını alır, qolların yerləşməsinin tənzimlənən hündürlüyü kimyəvilərin dəqiq çilənməsinə və onların qənaətlə istifadəsinə hesablanıb
Təkərlərin oxu müxtəlif məhsulların emalı üçün tənzimlənə bilər, qolların qalxması, enməsi və iş vəziyyətinə gətirilməsi tam avtomatikdir, çiləyicilər arasındakı məsafə tənzimlənəndir

Model	3WPQ-2000 Qoşqu Tipli Qollu Çiləyici
Çəki (kq)	1350
Tövsiyə olunan traktor gücü kVt/at gücü	59-132/80-180
Qarışdırma üsulu	Geriyə qayıdan su ilə qarışdırma
PTO mili fırlanma sürəti (d/dəq)	540
Avadanlığın yerdəki en kəsiyi (m)	21
Çiləyici qolunun maksimal hündürlüyü (m)	1.2
Çiləyici qolunun minimal hündürlüyü (m)	0.5
İş sürəti (km/saat)	6-12

Qoşqular

Məhsulun adı	Model	Yükgötürmə (ton)
7C seriya qoşqu		
7CX özü boşaldan qoşqu		
Tutqaclı qoşqu		

Xarakteristikası:

Model	Vahid	7CX-2
Yükün çəkisi	kq	2000
Ümumi ölçüləri	mm	4000 x 1800 x 1300
Döşəmənin qalınlığı	mm	3
Divarın qalınlığı	mm	1.5
Yerdən hündürlük	mm	300
Platformanın ölçüsü	mm	3000 x 1800 x 500
Təkərlər		10.00-75/2-
Yük boşaltma növü		3 növ - arxadan, soldan, sağdan
Platformanın qalxma bucağı	°	45
Əyləc		pnevmatik əyləc
Tövsiyə olunan traktor gücü kVt/at gücü	at gücü	30-60
Qoşulma		arxada
İdarə üsulu		hidravlik

Bitkiyə qulluq üçün texnika

9G SERİYA OTBİÇƏN

Xarakteristikası:

Üçnöqtəli bərkitmə ilə hazırlanan, PTO mexanizmli, az titrəməli, deformasiyaya davamlı otbiçən

Texniki parametləri:

Model	9G-1.4	9G-1.8	9G-2.1
Avadanlığın yerdəki en kəsiyi (m)	1.4	1.8	2.1
Yerdə saxladığı otun minimal hündürlüyü	5-6	5-6	5-6
Qoşulma üsulu	Üç nöqtəli asqı	Üç nöqtəli asqı	Üç nöqtəli asqı
Tövsiyə olunan traktor gücü kVt/at gücü	11-13/15-18	13-18/18-25	18-22/25-30
Avadanlığın çəkisi (kq)	140	180	200

TSWR SERIYA SMAN DIRMIĞI

Xarakteristikası:

Hidravlik idarə olunan, enli, qoşqu tipli dırmıq

Dırmıq tikanları yay poladından hazırlanıb ki, bu da onları uzunömürlü edir

Texniki parametləri:

Model	TSWR-11	TSWR-13
Dırmıq tikanlarının yerdəki en kəsiyi (mm)	7000	7400
Dırmıqlanmış topanın eni (mm)	1500	1500
Dırmıq diskinin diametri (mm)	1450	1450
Tövsiyə olunan traktor gücü kVt/at gücü	59-74/80-100	66-88/90-120
Avadanlığın çəkisi (kq)	1301	1350

PRESSLƏYİCİ

Xarakteristikası:

Yüksək məhsuldarlığa malik, enli pressləyici müxtəlif növ yem və samanın pressləmməsi üçün nəzərdə tutulub

Daşınma və saxlanma rahatlığı üçün pressləmmiş tayların ölçüsü tənzimlənir

Avtomatik və davamlı pressləmə prosesi məhsuldarlığı artırır

Model	THB2060	THB3060
Tayın ölçüsü (ExH) (mm)	320 x 420	360 x 480
Tayın uzunluğu (mm)	300-1000	300-1200
Avadanlığın yerdəki en kəsiyi (m	1450	1800
PTO milinin dövr sayı (d/dəq)	540	540
Tövsiyə olunan traktor gücü kVt/at gücü	26-37/35-50	37-59/50-80
Pressləyicinin çəkisi	1050	1500
İş sürəti (km/saat)	4-10	4-15